

Leistungsverzeichnis Mobile Bühnenelemente**

In den nachstehenden Positionen ist zugrunde gelegt das Fabrikat
Mott Mobile Systeme GmbH & Co KG

* Das Leistungsverzeichnis kann auf Diskette, per E-Mail oder im Internet unter
www.mott.de abgerufen werden.

Pos.	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis	Gesamtbetrag in € in €
Pos. 1	<p>Bühnenelement „Speedi – die fahrbare Faltbühne“ <u>Tragkraft</u> 500 kg/m² - TÜV geprüft nach DIN 1055, <u>Bühnenhöhe</u> cm, <u>Gebrauchsfläche</u> 125 x 250 cm, <u>Lagerfläche</u> ca. 45 x 125 cm, <u>Bühnenboden</u> Buche-Tischlerplatte 21 mm stark mit 5-fach Aufbau, AW 100 verleimt und mit dem Spezial-Alu-Zargenrahmen von unten fest verschraubt, Oberfläche mit einem UV-gehärteten Lack natur, schwarz oder mittelbraun lasiert, <u>Konstruktion fahrbares Untergestell</u> mit 2 abriebfesten Bock- und Lenkrollen, klappbarer und geschlossener Spezial-Alu-Zargenrahmen mit angeschraubten Streben zur Stabilisierung des Bühnenbodens bei Punktbelastungen, <u>Stahlteile</u> sind tiefschwarz pulverbeschichtet und bewegliche Teile galvanisch verzinkt, <u>Ecken des Bühnenrahmens</u> sind mit stabilen Alu-Winkeln verpresst (keine offene Ecken), <u>umlaufende Montageschiene</u> für schnelle und sichere Montage des Zubehörs wie Geländer, Treppen, Blenden etc. <u>und X-Verbinder</u> <u>zur einfachen Podestkoppelung</u>, deshalb keine überstehenden Einhängewinkel, <u>einschl. 1 Verbinder</u> mit Steg und 1 Schnellverbinder kurz zum Verbund der Bühnenelemente untereinander, deshalb garantiert keine Höhendifferenzen (Versatz) auch bei unebenen Böden, <u>leicht montierbar</u> durch nur 1 Person (bei 20 cm Bühnenhöhe mit 2 Personen).</p>
Pos. 2	<p>Eventualposition** Bühnenelement „Speedi vario – die fahrbare Faltbühne“ <u>Tragkraft</u> 500 kg/m² - TÜV geprüft nach DIN 1055, <u>Bühnenhöhe</u> 40 und 60 cm, <u>Gebrauchsfläche</u> 125 x 250 cm, <u>Lagerfläche</u> ca. 45 x 125 cm, <u>Bühnenboden</u> Buche-Tischlerplatte 21 mm stark mit 5-fach Aufbau, AW 100 verleimt und mit dem Spezial-Alu-Zargenrahmen von unten fest verschraubt, Oberfläche mit einem UV-gehärteten Lack natur, schwarz oder mittelbraun lasiert, <u>Konstruktion fahrbares Untergestell</u> mit 2 abriebfesten Bock- und Lenkrollen, klappbarer und geschlossener Spezial-Alu-Zargenrahmen mit angeschraubten Streben zur Stabilisierung des Bühnenbodens bei Punktbelastungen, <u>Stahlteile</u> sind tiefschwarz pulverbeschichtet und bewegliche Teile galvanisch verzinkt, <u>Ecken des Bühnenrahmens</u> sind mit stabilen Alu-Winkeln verpresst (keine offene Ecken), <u>umlaufende Montageschiene</u> für schnelle und sichere Montage des Zubehörs wie Geländer, Treppen, Blenden etc. <u>und X-Verbinder</u> <u>zur einfachen Podestkoppelung</u>, deshalb keine überstehenden Einhängewinkel, <u>einschl. 1 Verbinder</u> mit Steg und 1 Schnellverbinder kurz zum Verbund der Bühnenelemente untereinander, deshalb garantiert keine Höhendifferenzen (Versatz) auch bei unebenen Böden, <u>leicht montierbar</u> durch nur 1 Person.</p>
 Stück		

Übertrag

Übertrag

Pos. 3 Eventualposition**

Bühnenelement „Speedi vario – die fahrbare Faltbühne“

Tragkraft 500 kg/m² - TÜV geprüft nach DIN 1055,

Bühnenhöhe 60 und 80 cm,

Gebrauchsfläche 125 x 250 cm,

Lagerfläche ca. 45 x 125 cm,

Bühnenboden Buche-Tischlerplatte 21 mm stark **mit 5-fach Aufbau**,

AW 100 verleimt und mit dem Spezial-Alu-Zargenrahmen **von unten**

fest verschraubt, Oberfläche mit einem **UV-gehärteten Lack** natur,

schwarz oder mittelbraun lasiert,

Konstruktion fahrbares Untergestell mit 2 abriebfesten Bock- und Lenkrollen,

klappbarer und geschlossener Spezial-Alu-Zargenrahmen mit angeschraubten

Streben zur Stabilisierung des Bühnenbodens bei Punktbelastungen,

Stahlteile sind tiefschwarz pulverbeschichtet und bewegliche Teile

galvanisch verzinkt,

Ecken des Bühnenrahmens sind mit stabilen Alu-Winkeln verpresst (keine offene Ecken),

umlaufende Montageschiene für schnelle und sichere Montage

des Zubehörs wie Geländer, Treppen, Blenden etc. und X-Verbinder

zur einfachen Podestkoppelung, deshalb **keine überstehenden Einhängewinkel**,

einschl. 1 Verbinder mit Steg und 1 Schnellverbinder kurz zum Verbund der

Bühnenelemente untereinander, deshalb **garantiert keine Höhendifferenzen**

(Versatz) auch bei unebenen Böden,

leicht montierbar durch nur 1 Person.

..... Stück

Pos. 4 Aufgangstreppe, TÜV geprüft

Aufgangstreppe 112 cm breit, Auftritt 27,5 cm, Stufenhöhe 20 cm,

Stufen aus Vierkantrohr 30/30/2 mm mit Ausgleichsschrauben

für Bühnenhöhe bis cm, Trittbrett aus 15 mm Buche-Multiplexplatte,

Oberfläche wie Bühnenboden lasiert, Stahlteile sind RAL 9005 tiefschwarz

pulverbeschichtet, einschl. Befestigungsmaterial.

..... Stück

Pos. 5 Treppengeländer mit Knieholm, TÜV geprüft

für 2- und 3 Stufen aus Rundrohr 40 Ø x 2,5 mm,

geeignet für Bühnenhöhen 80 und 100 cm,

Stahlteile sind RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet,

einschl. Befestigungsmaterial.

..... Stück

Pos. 6 Absturzsicherung mit Knieholm 125 cm lang, TÜV geprüft

aus Rechteckrohr 40/20/2 mm und Handlauf aus Rundrohr

40 mm Ø x 2,5 mm, Höhe 100 cm ab Bühnenoberkante,

Stahlteile sind z.B. RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet,

einschl. Geländerverbindung für gerade Aufstellung, Geländer

ohne Fußleiste und vertikale Streben, TÜV geprüft mit 30 Kg/m,

einschl. Befestigungsmaterial.

..... Stück

Übertrag

Übertrag

Pos. 7 Stoß- und Fußleiste 125 cm lang
aus Aluminium-L-Profil, einschl. Befestigungsglaschen
und Befestigungsmaterial.

..... Stück

Pos. 8 Podestverblendung
aus Stoff Trevira CS, fix und fertig genäht, glatt verarbeitet,
schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, mit Klett- und
Flauschband, für Bühnenhöhe cm, Farbe schwarz,
Aufteilung

..... lfdm

Pos. 9 Kupplungsklammer
Kupplungsklammer zur Verbindung eines Bühnenrahmens mit dem
Beschlag einer Bühne „Speedi“ oder „Speedi vario“ bei gestufter Aufstellung.

..... Stück

Pos. 10 Verbindungsklammer
Verbindungsklammer für Bühnenelement „Speedi“ und „Speedi vario“
zur gestuften und waagrechten Aufstellung, für Vierkantrohr 45x45 mm.

..... Stück

Pos. 11 Montage und Einweisung
mit 2 Monteure einschl. aller Nebenkosten

pauschal

Zusammenstellung

Mobile Bühnenelemente

Angebotssumme netto

+ 19 % MWST

Angebotssumme brutto =====

Zahlung: Innerhalb 10 Tagen 2 % Skonto, innerhalb 30 Tagen rein netto.

**Die Preise verstehen sich einschl. Verpackung, frei Bordstein
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland (einmalige Anlieferung).**

Mott Mobile Systeme GmbH & Co KG

.....
Ort

.....
Datum

.....
Unterschrift